



#### ANYAGTÁBLÁZAT:

	Megnevezés	Anyag
1	Ház	ASTM A105
2	Ülékgyűrű *	F410
3	Záróék *	F430
4	Orsó	F410
5	Tömítés	1Cr18Ni9 + Grafit
6	Fedél	ASTM A105
7	Csavar	A193 B7
8	Csap	A276 410
9	Tömszelence	A276 410
10	Csavar	A193 B7
11	Tömszelence alátét	ASTM A105
12	Csavaranya	A194 2H
13	Szelepszár csavar	A276 F410
14	Csavaranya	A194 2H
15	Adattábla	F304
16	Kézikerék	A197
17	Alátét	1Cr13
18	Szelepszár tömítés	Acéllal erősített grafit
19	Tömítés	Acéllal erősített grafit

#### FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : éktolózár  
 PN : 800 lbs  
 T max. °C : 425°C  
 Csatlakozás : SW hegtok

Típus	Stellit ülék esetén	DN	L	H	ØW	A	B	Kg
<b>TZ800SW 1/2" – A105</b>	–ST	15	79	158	100	21.8	9.6	2.3
<b>TZ800SW 3/4" – A105</b>	–ST	20	92	169	100	27.1	12.7	2.4
<b>TZ800SW 1" – A105</b>	–ST	25	111	197	125	33.8	12.7	4.6
<b>TZ800SW 1 1/4" – A105</b>	–ST	32	120	236	160	42.6	12.7	-
<b>TZ800SW 1 1/2" – A105</b>	–ST	40	120	246	160	48.7	12.7	6.9
<b>TZ800SW 2" – A105</b>	–ST	50	140	283	180	61.1	15.9	11.1