



ANYAGTÁBLÁZAT:

	ALKATRÉSZ	ANYAG
1	HÁZ	A 105
2	TOLDATOK	A 105
3	GOLYÓ	AISI 304
4	SZELEPSZÁR	AISI 304 / F6
5	ÜLÉKGYŰRŰ	PTFE + grafit
6	SZELEPSZÁR TÖMÍTÉS	PTFE + grafit
7	LESZORÍTÓ CSAVAR	PTFE + grafit

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : BS6755 * API 6 FA * API 607
 PN : 160bar / 3000lbs
 T max. °C : -20 +180°C
 Átfolyás : teljes
 Tömítés : PTFE+grafit
 Csatlakozás : NPT menet

Inch	A	B	D	E	L	M	S
1/4"	72	10	42	148	67	11	9,53
3/8"	72	10	42	148	67	11,4	9,53
1/2"	75	15	50	148	75	15	9,53
3/4"	85	20	60	180	90	16,3	12,7
1"	95	25	6□	180	105	19,1	12,7
1 1/4"	100	30	81	240	120	21,4	12,7
1 1/2"	105	38	94	240	135	21,4	12,7
2"	115	48	105	280	155	25,7	15,88
3"	145	73	150	380	205	33,3	15,88
4"	200	94	185	470	230	39,3	19,1