



**ANYAGTÁBLÁZAT:**

	Megnevezés	Anyag
1	Ház	ASTM A105
2	Ülékgyűrű *	SS410
3	Záróék *	SS420
4	Orsó	F420+HF
5	Tömítés	1Cr18Ni9 + Grafit
6	Fedél	ASTM A105
7	Csavar	ASTM A193 B7
8	Csap	SS410
9	Szegcsavar	SS420
10	Csavar	ASTM A193 B7
11	Kengyel	WCB
12	Csavaranya	ASTM A194 2H
13	Szelepszár csavar	ASTM A182 F410
14	Csavar	ASTM A194 2H
15	Adattábla	Alumínium
16	Kézikerék	ASTM A197
17	Alátét	1Cr17
18	Ház-fedél tömítés	Acéllal erősített grafit
19	Tömszelence tömítés	ASTM A105
20	Karima	ASTM A105

**FŐ JELLEMZŐK:**

Kivitel : éktolózár  
 PN : 64  
 T max. °C : 425°C  
 Csatlakozás : DIN 2526 karima  
 Beépítési hossz : DIN 3202 F2

Típus	Stellit ülék esetén	DN	L	ØD	ØK	Ød	B	f	n-Ød	H(O)	ØW
TZ64-DN15-A105	-ST	15	210	105	75	45	20	2	4-Ø14	160	100
TZ64-DN20-A105	-ST	20	230	105	75	58	20	2	4-Ø14	160	100
TZ64-DN25-A105	-ST	25	230	140	100	68	24	2	4-Ø18	193	125
TZ64-DN32-A105	-ST	32	260	155	110	75	24	3	4-Ø22	222	160
TZ64-DN40-A105	-ST	40	240	170	125	88	26	3	4-Ø22	237	160
TZ64-DN50-A105	-ST	50	250	180	135	102	26	3	4-Ø22	268	180