



|   | Megnevezés       | Anyaga    |
|---|------------------|-----------|
| 1 | Test             | 316L      |
| 2 | Membrán          | PTFE/EPDM |
| 3 | Membrán támasz   | 304       |
| 4 | Fedél            | 304       |
| 5 | Hlf. anya/csavár | 304       |
| 6 | Kézikerék        | PP        |

**FŐ JELLEMZŐK:**

Kivitel : Membránszelep  
 PN : 10 bar  
 T max. °C : 150 °C  
 Csatlakozás : DIN, DIN 11850, ISO 1127  
 Átl. Felületi minőség : Ra = 0,03 – 2,0 µm

| DN | CSATALAKOZÁSI MÉRETEK |           |        |      |          | EGYÉB MÉRETEK |        |     |     |       |       |
|----|-----------------------|-----------|--------|------|----------|---------------|--------|-----|-----|-------|-------|
|    | DIN                   | DIN 11850 |        |      | ISO 1127 | L min.        | L max. | H   | A   | BPTFE | BEPDM |
| 6  | 8x1                   | -         | -      | -    | -        |               |        |     |     |       |       |
| 8  | 10x1                  | -         | -      | -    | 13x1,6   |               |        |     |     |       |       |
| 10 | 12x1,5                | 12x1      | 13x1,5 | 14x2 | 17,2x1,6 |               |        |     |     |       |       |
| 15 | 18x1,5                | 18x1      | 19x1,5 | 20x2 | 21,3x1,6 | 85            | 125    | 120 | 68  | 2     | 4     |
| 20 | 22x1,5                | 22x1      | 23x1,5 | 24x2 | 26,9x1,6 | 85            | 125    | 130 | 68  | 2     | 4     |
| 25 | 28x1,5                | 28x1      | 29x1,5 | 30x2 | 33,7x1,6 | 90            | 125    | 130 | 68  | 2     | 4     |
| 32 | 34x1,5                | 34x1      | 35x1,5 | 36x2 | 42,4x2   | 110           | 162    | 145 | 90  | 2     | 5     |
| 38 | 40x1,5                | 40x1      | 41x1,5 | 42x2 | 48,3x2   | 110           | 162    | 160 | 90  | 2     | 5     |
| 50 | 52x1,5                | 52x1      | 53x1,5 | 54x2 | 60,3x2,6 | 125           | 193    | 160 | 105 | 2     | 5     |