



- ALKALMAZÁSA:** Kiválóan alkalmazható telített gőz szállítására.
Az általánosan használt mosószerekkel szemben ellenálló.
- FELÉPÍTÉS:** EPDM gumikeverék, fekete, sima
- ERŐSÍTÉS:** textillel burkolt
- BEVONAT:** spirálosan tekercselt EPDM fekete, sima, kiválóan ellenáll a magas hőmérsékletnek, szélsőséges időjárásnak, kopásnak és ózonnak
- STATIKUS FELTÖLTŐDÉS ELLENI VÉDELEM:** antisztatikus
- HŐMÉRSÉKLET:** -40°C - +165°C

Belső átmérő		Falvas- tagság mm	Külső átmérő mm	Üzemi nyomás max. bar	Szövet erősítés száma	Súly (megköz.) kg/m	Tekercsmé- ret max. m
mm	col						
10	25/64	5	20	6	2	0,24	120
10	25/64	5,5	21	6	2	0,28	120
12	15/32	5,5	23	6	2	0,32	120
13	1/2	5	23	6	2	0,29	120
13	1/2	6	25	6	2	0,39	120
15	19/32	5,5	26	6	2	0,37	120
16	5/8	5,5	27	6	2	0,39	120
19	3/4	5	29	6	2	0,38	120
19	3/4	6	31	6	2	0,51	120
19	3/4	5,5	32	6	2	0,54	120
25	1	5	35	6	2	0,48	120
25	1	6	37	6	2	0,59	120
25	1	7,25	39,5	6	2	0,79	120
30	1 3/16	7,5	45	6	2	0,88	120
32	1 1/4	7,25	46,5	6	2	0,89	120
32	1 1/4	8	48	6	2	1,04	120
38	1 1/2	8	54	6	2	1,19	120
40	1 37/64	7,25	54,5	6	2	1,07	120
50	2	9	68	6	2	1,67	120