



FŐ TULAJDONSÁGOK:

Alkalmazása:	gőz és forróvízes sterilizációs eljárásokhoz FDA minősített nyomótömlő
Felépítés:	EPDM (kód 140BI) sima, fehér lélek FDA és az M.D. 21/03/73 előírasi szerinti összetételben
Erősítés:	szintetikus szöveterősítés
Bevonat:	EPDM, kék, sima, kopás és időjárásálló. Ellenálló a növényi és állati zsíradékokkal szemben
Jelölés:	MTG/STEAM felirat fehér szalagban a tömlő hosszán
Hőmérséklet:	üzemi hőmérséklet -40 °C - tól +164 °C - ig
Biztonsági faktor:	üzemi nyomás 95°C-ig 20 bar repszési nyomás : 3 x üzemi nyomás üzemi nyomás 164°C 6 bar repszési nyomás : 10 x üzemi nyomás

DN	Belső átmérő mm	Falvastagság mm	Hajlítási sugár (20°C-on) mm	Súly kg/m	Üzemi nyomás (95°C-on) bar	Üzemi nyomás (164°C-on) bar	Tekerics méret (m)
13	13	5	100	0,34	20	6	40
19	19	6	160	0,56	20	6	40
25	25	7	200	0,7	20	6	40
32	32	7	260	1,04	20	6	40
38	38	8	300	1,45	20	6	40
50	50	8,5	380	1,8	20	6	40