



Steril üzemek magas higiéniai követelményeit kielégítő, platina tűskére vulkanizált szilikon szívó-nyomó az **FDA 177.2600 EP VI.1.3.2** előírás szerint gyártva.

Hőmérséklettartomány : - 60 + 200°C
Üzemi nyomás : teljes vakuum - 10 bar
Méret : DN 6 –100 mm
Felépítés : üvegszállal erősített szilikon
Felületek : sima, könnyen tisztítható külső-belső
Erősítés : 316 L anyagú spirál szívó-nyomó üzemmódot tesz lehetővé
Gyártási hossz : 4 m

Általános jellemzők :

| | |
|-----------------------------|------------------|
| színe | áttetsző |
| keménység | 60-65° shore A |
| szakítószilárdság | 7,0 Mpa (min) |
| szakadási nyúlás | 230% (minimum) |
| alakváltozás (22 óra/150°C) | 30% (maximum) |
| repszési szilárdság | 68 Kn/m |
| utóvulkanizálás | min. 8 óra/170°C |

SILGIENE MB műszaki adatok

| névleges átmérő | | belső Ø | külső Ø | min. hajlítási sugár | max. üzemi nyomás | súly CF/PL |
|-----------------|-----|---------|---------|----------------------|-------------------|---------------|
| in | mm | mm | mm | mm | CF/PL bar | |
| ½ | 15 | 12,7 | 25,5 | 45 | 10 | 0,25 |
| ¾ | 20 | 19,1 | 31,2 | 65 | 10 | 0,38 |
| 1 | 25 | 25,4 | 38,3 | 80 | 10 | 0,51 |
| 1¼ | 32 | 31,8 | 44,5 | 120 | 10 | 0,67 |
| 1½ | 40 | 38,1 | 50,9 | 150 | 10 | 1,00 |
| 2 | 50 | 50,8 | 63,7 | 180 | 10 | 1,32 |
| 2½ | 65 | 63,5 | 76,4 | 220 | 7 | 1,62 |
| 3 | 80 | 76,2 | 91,0 | 250 | 4 | 2,00 |
| 4 | 100 | 101,6 | 116,3 | 360 | 3 | 2,60 |

Csatlakozás:

A **SILIGENE MB** tömlő minden szabványos csatlakozóelemmel szállítható (hollander, karima, triclamp, kamlok, stb.).