



Megnevezés	Méret	D min-max.
ALU szorítóbilincs	13 x 5	22-24
ALU szorítóbilincs	19 x 6	30-33
ALU szorítóbilincs	25 x 6	36-39
ALU szorítóbilincs	38 x 6,5	50-52
ALU szorítóbilincs	50 x 8	64-67
ALU szorítóbilincs	63 x 8	78-82
ALU szorítóbilincs	75 x 8	85-89
ALU szorítóbilincs	80 x 8	94-97
ALU szorítóbilincs	100 x 8	114-119

Az egyszerű, gyors, biztonságos, gépet nem igénylő tömlőszereléséhez használható ez a típusú szorítóbilincs. A bilincsek a hozzá szükséges mennyiségű és minőségű csavarokkal ill. anyákkal együtt – szereléskészben – kaphatóak.

Csak biztosítoszalagos tömlőcsatlakozóknál, tömlővégeknél használható!

ASS szorítóbilincs	13 x 5	22-24
ASS szorítóbilincs	19 x 6	30-33
ASS szorítóbilincs	25 x 6	36-39
ASS szorítóbilincs	32 x 6	43-46
ASS szorítóbilincs	38 x 6,5	50-52
ASS szorítóbilincs	50 x 8	64-67
ASS szorítóbilincs	63 x 8	78-82
ASS szorítóbilincs	80 x 8	94-97
ASS szorítóbilincs	100 x 8	114-119

Alumínium (ALU) és saválló (ASS) kivitelben kapható.