



	Megnevezés	Anyaga
1	Test	316L
2	Membrán	PTFE/EPDM
3	Membrán támasz	304
4	Fedél	304
5	Hlf. anya/csavar	304
6	Kézikerék	PP

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : Membránszelep
 PN : 10 bar
 T max. °C : 150 °C
 Csatlakozás : DIN, DIN 11850, ISO 1127
 Átl. Felületi minőség : Ra = 0,03 – 2,0 µm

DN	CSATALAKOZÁSI MÉRETEK					EGYÉB MÉRETEK					
	DIN	DIN 11850		ISO 1127		L min.	L max.	H	A	BPTFE	BEPDM
6	8x1	-	-	-	-						
8	10x1	-	-	-	13x1,6						
10	12x1,5	12x1	13x1,5	14x2	17,2x1,6						
15	18x1,5	18x1	19x1,5	20x2	21,3x1,6	85	125	120	68	2	4
20	22x1,5	22x1	23x1,5	24x2	26,9x1,6	85	125	130	68	2	4
25	28x1,5	28x1	29x1,5	30x2	33,7x1,6	90	125	130	68	2	4
32	34x1,5	34x1	35x1,5	36x2	42,4x2	110	162	145	90	2	5
38	40x1,5	40x1	41x1,5	42x2	48,3x2	110	162	160	90	2	5
50	52x1,5	52x1	53x1,5	54x2	60,3x2,6	125	193	160	105	2	5