



	Megnevezés	Anyaga
1	Test	316L
2	Membrán	PTFE/EPDM
3	Membrán támasz	304
4	Fedél	304
5	Hlf. anya/csavár	304
6	Működtető	316L

**FŐ JELLEMZŐK:**

Kivitel : Membránszelep  
 PN : 10 bar  
 T max. °C : 150 °C  
 Csatlakozás : DIN, DIN 11850, ISO 1127  
 Átl. Felületi minőség : Ra = 0,03 – 2,0 µm  
 PNEUM. Működtető : Egyszeres működésű (SR)  
 Kettős működésű (DA)

DN	CSATALAKOZÁSI MÉRETEK					EGYÉB MÉRETEK			
	DIN	DIN 11850			ISO 1127	L min.	L max.	BPTFE	BEPDM
6	8x1	-	-	-	-				
8	10x1	-	-	-	13x1,6				
10	12x1,5	12x1	13x1,5	14x2	17,2x1,6				
15	18x1,5	18x1	19x1,5	20x2	21,3x1,6	85	125	2	4
20	22x1,5	22x1	23x1,5	24x2	26,9x1,6	85	125	2	4
25	28x1,5	28x1	29x1,5	30x2	33,7x1,6	90	125	2	4
32	34x1,5	34x1	35x1,5	36x2	42,4x2	110	162	2	5
38	40x1,5	40x1	41x1,5	42x2	48,3x2	110	162	2	5
50	52x1,5	52x1	53x1,5	54x2	60,3x2,6	125	193	2	5