



Szalai és Társa Kft.

www.szalaikft.hu


MINI TRICLAMP TÖMÍTÉS

KATALÓGUS



3A – FDA – USP

NORMÁL



SZENDVICS



ANYAGMINŐSÉGEK

anyagminőség	szín	hőmérséklet határok
EPDM	fekete, fehér, kék	-48 – 135 °C
SZILIKON	fehér, vörös, áttetsző	-62 – 232 °C
NBR	fehér, fekete	-40 – 107 °C
VITON	fehér, fekete, zöld	-18 – 204 °C
PTFE	fehér	-78 – 232 °C
PTFE / EPDM	fekete mag - fehér borítás	-48 – 135 °C
PTFE / VITON	fekete mag - fehér borítás	-28 – 204 °C
SILVERBACK	szürke	-28 – 232 °C

A tömítéseket forgalmazzuk az alábbi szabványoknak megfelelő kivitelben is:
USP Class VI, FDA, 3A



SZABVÁNYOS MÉRETEK

TC	tényleges méret			BS	ISO		MINI	
	B	DN	SIZE	4825Pt3	1127S1	2852 3A	METRIC	IMPERIAL
				A furat Ø mm				
25,4	22	4					4	
25,4	22	6	¼"				6	4,6
25,4	22	8			10,3		8	
25,4	22	10	3/8"		14		10	7,7
25,4	22	12					12	
25,4	22	14					14	
25,4	22	16					16	
25,4	22		½"	9,52		9,9		9,5
25,4	22		¾"	15,87		16,3		15,9