



**ANYAGTÁBLÁZAT:**

	Megnevezés	Anyag
1	Ház	ASTM A216 Gr WCB
2	Ülégyűrű *	A216 Gr WCB
3	Záróék *	A216 Gr WCB+13%Cr
4	Orsó	A182 F6
5	Szegcsavar	A193 B7
6	Csavaranya	A194 2H
7	Ház-fedél tömítés	Saválló acéllal erősített grafit
8	Fedél	A216 Gr WCB
9	Tömszelence tömítés	Grafit
10	Kengyel	A276 T410
11	Orsó anya	1025
12	Kézikerék	Öntöttvas

**FŐ JELLEMZŐK:**

Kivitel : laposházú éktolózár  
 PN : PN 16  
 T max. °C : 425°C  
 Csatlakozás : DIN 2526 karima  
 Beépítési hossz : DIN 3202 F4

Típus	Stellit ülék esetén	DN	D	D2 osztókör	D3 munkaléc	n - d csavar	b	A/16bar	H
<b>TZ16-DN050-GSC</b>	-ST	50	165	125	102	4-Ø18	20	150	280
<b>TZ16-DN065-GSC</b>	-ST	65	185	145	122	4-Ø18	20	170	340
<b>TZ16-DN080-GSC</b>	-ST	80	200	160	138	8-Ø18	24	180	370
<b>TZ16-DN100-GSC</b>	-ST	100	220	180	152	8-Ø18	24	190	380
<b>TZ16-DN125-GSC</b>	-ST	125	250	210	168	8-Ø18	26	200	420
<b>TZ16-DN150-GSC</b>	-ST	150	285	240	208	8-Ø22	26	210	500
<b>TZ16-DN200-GSC</b>	-ST	200	340	295	265	12-Ø22	34	230	600
<b>TZ16-DN250-GSC</b>	-ST	250	405	355	325	12-Ø26	38	250	760
<b>TZ16-DN300-GSC</b>	-ST	300	460	410	380	16-Ø26	42	270	825
<b>TZ16-DN350-GSC</b>	-ST	350	520	470	435	16-Ø26	42	290	910
<b>TZ16-DN400-GSC</b>	-ST	400	580	525	485	16-Ø30	42	310	950