



ANYAGTÁBLÁZAT:

	Megnevezés	Anyag
1	Ház	GS-C25
2	Csavar	A193 B7
3	Anyá	A194 2H
4	Ház	GS-C25
5	Golyó	SS304
6	Ülék	PTFE
7	Szelepszár	A182 F60
8	Szelepszár tömítés	PTFE
9	Tömszelence	Grafit
10	Tömszelence fedél	GS-C25
11	Kar	Szénacél
12	Golyó	SS304
13	Rugó	SS304

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : 2 részes, karimás gömbcsap
 PN : 150lbs / 300lbs
 T max. °C : -20 +180°C
 Átfolyás : teljes
 Anyaga : ASTM A216 WCB
 Csatlakozás : ANSI B16.5
 Beépítési hossz : ANSI B16.10

Inch	V150F-WCB				V300F-WCB			
	L	d	H	W	L	d	H	W
1/2"	108	13	65	150	140	13	70	155
3/4"	117	19	70	155	152	19	85	160
1"	127	25	80	160	165	25	90	180
2"	178	51	110	200	216	51	120	225
2 1/2"	191	64	135	225	241	64	145	325
3"	203	76	145	325	283	76	160	350
4"	229	102	170	350	305	102	195	500
6"	394	152	235	500	403	152	250	600
8"	457	203	275	600	502	203	290	700