

Szalai és Társa Kft. www.szalaikft.hu	Tartálykocsi csatlakozó	
16 bar/-30°C-120°C	EN 14420-6/DIN 28450	KATALÓGUS



MK-S



VK-S



VB-S



MB-S

Tartálykocsi-tömlőcsatlakozók EN 14420-6/DIN 28450 szerint

Folyadékok és gázok szállítására, **kivéve folyékony gázok és gőzök.**

Anyaga : saválló acél :1.4408 (AISI 316)

Max. üzemi nyomás : 16 bar

Max. üzemi hőmérséklet : tömítés anyagától függően változik -30°C és +120°C között.

.MK-anyá és VK-apa

Menettel csatlakoztatható a tartályhoz, illetve a tömlőhöz. A szállított közeghez kiválasztott tömítés (NBR, HYPALON, PTFE) kerül az MK és VK kapcsolódó felek közé.

DN	INCH	csatlakozás EN ISO 228-1	súly/kg	
			MK	VK
50	2"	G 2"	0,63	0,32
80	3"	G3"	1,3	0,74
100	4"	G4"	2,16	1,25

VB-záródugó és MB-zárófedél

VB záródugó az MK anyarész, az MB zárófedél a VK aparész zárására szolgál.

DN	INCH	súly/kg	
		MB	VB
50	2"	0,35	0,30
80	3"	0,81	0,71
100	4"	1,21	0,99