



ANYAGTÁBLÁZAT:

	Megnevezés	Anyag
1	Ház	ASTM A216 Gr WCB
2	Ülékgűrű *	A216 Gr WCB
3	Záróék *	A216 Gr WCB+13%Cr
4	Orsó	A182 F6
5	Szegcsavar	A193 B7
6	Csavaranya	A194 2H
7	Ház-fedél tömítés	Saválló acéllal erősített grafit
8	Fedél	A216 Gr WCB
9	Tömszelence tömítés	Grafit
10	Kengyel	A276 T410
11	Orsó anyja	1025
12	Kézikerék	Öntöttvas

FŐ JELLEMZŐK:

Kivitel : oválházú éktolózár
 PN : PN 25
 T max. °C : 425°C
 Csatlakozás : DIN 2526 karima
 Beépítési hossz : DIN 3202 F5

Típus	Stellit ülék esetén	DN	D1	D2	D3	n - d	b	L/25bar	H
TZ25-DN050-GSC	-ST	50	165	125	102	4-Ø18	20	250	371
TZ25-DN065-GSC	-ST	65	185	145	122	8-Ø18	22	270	393
TZ25-DN080-GSC	-ST	80	200	160	138	8-Ø18	24	280	455
TZ25-DN100-GSC	-ST	100	235	190	162	8-Ø22	24	300	551
TZ25-DN125-GSC	-ST	125	270	220	178	8-Ø26	26	325	634
TZ25-DN150-GSC	-ST	150	300	250	218	8-Ø26	28	350	708
TZ25-DN200-GSC	-ST	200	360	310	275	12-Ø26	30	400	858
TZ25-DN250-GSC	-ST	250	425	370	335	12-Ø30	32	450	1015
TZ25-DN300-GSC	-ST	300	485	430	390	16-Ø30	34	500	1201
TZ25-DN350-GSC	-ST	350	555	490	440	16-Ø33	38	550	1452
TZ25-DN400-GSC	-ST	400	580	525	485	16-Ø36	40	600	1510