



Szalai és Társa Kft.

SILGIENE MB/SD VULKANIZÁLT SZILIKON TÖMLŐ

KATALÓGUSLAP



Steril üzemek magas higiéniai követelményeit kielégítő, platina tűskére vulkanizált szilikon szívó-nyomó az **FDA 177.2600 EP VI.1.3.2** előírás szerint gyártva.

Hőmérséklettartomány : - 60 + 200°C
Üzemi nyomás : teljes vakuum - 10 bar
Méret : DN 6 –100 mm
Felépítés : üvegszállal erősített szilikon
Felületek : sima, könnyen tisztítható külső-belső
Erősítés : 316 L anyagú spirál szívó-nyomó üzemmódot tesz lehetővé
Gyártási hossz : 4 m

Általános jellemzők :

színe	áttetsző
keménység	60-65° shore A
szakítószilárdság	7,0 Mpa (min)
szakadási nyúlás	230% (minimum)
alakváltozás (22 óra/150°C)	30% (maximum)
repszési szilárdság	68 Kn/m
utóvulkanizálás	min. 8 óra/170°C

SILGIENE MB műszaki adatok

névleges átmérő		belső Ø	külső Ø	min. hajlítási sugár	max. üzemi nyomás CF/PL	súly CF/PL
in	mm	mm	mm	mm	bar	kg/m
½	15	12,7	25,5	45	10	0,25
¾	20	19,1	31,2	65	10	0,38
1	25	25,4	38,3	80	10	0,51
1¼	32	31,8	44,5	120	10	0,67
1½	40	38,1	50,9	150	10	1,00
2	50	50,8	63,7	180	10	1,32
2½	65	63,5	76,4	220	7	1,62
3	80	76,2	91,0	250	4	2,00
4	100	101,6	116,3	360	3	2,60

Csatlakozás:

A **SILIGENE MB** tömlő minden szabványos csatlakozóelemmel szállítható (hollander, karima, triclamp, kamlok, stb.).

fax: (1) 260 2607
tel: (1) 433 3914

raktár: 2360 Gyál, Bánki Donát utca 28.
iroda: 1108 Budapest, Venyige utca 3.

e-mail: szalaikft@szalaikft.hu
web: www.szalaikft.hu